

インロー丸フランジ付ショート型リニアベアリング(樹脂保持器)



■ 型式表示 HFP-20UU

HFP	インローマフランジ付
20	内径寸法
U	片シール
UU	両シール
無記号	シール無し
表面	無電解ニッケルメッキ付



■ 構成部品材質

外筒	SUJ2(高炭素軸受鋼)
保持器	POM(合成樹脂)
鋼球	SUJ2(高炭素軸受鋼)
シール	ニトリルゴム
止め輪	バネ鋼



型式	玉列数	主要寸法と許容差												直角度	同軸度	基本定格荷重	質量		
		内径		外径		全長		フランジ位置	フランジ			取付穴							
		d	r	許容差	D	許容差	L	許容差	I	D1	H	φ	d1	d2	h	(最大)	(最大)	C	Co
両シール		d	r	許容差	D	許容差	L	許容差	I	D1	H	φ	d1	d2	h	(最大)	(最大)	C	Co
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kgf)	(kgf)	(g)
HFP-6UU	4	6	0 -0.009	12	0 -0.013	19	0 -0.020	5	28	5	20	35	6	3.1	0.012	0.012	21	27	22
HFP-8UU	4	8		15		24		5	32	5	24	35	6	3.1			28	40	35
HFP-10UU	4	10		19	0 -0.016	29		6	40	6	29	45	7.5	4.1			38	56	65
HFP-12UU	4	12		21		30		6	42	6	32	45	7.5	4.1			52	80	72
HFP-13UU	4	13		23	0 -0.016	32		6	43	6	33	4.5	7.5	4.1			52	80	79
HFP-16UU	5	16		28		37		6	48	6	38	4.5	7.5	4.1			79	120	123
HFP-20UU	5	20	0 -0.010	32	0 -0.019	42		8	54	8	43	5.5	9	5.1	0.015	0.015	90	140	161
HFP-25UU	6	25		40		59		8	62	8	51	5.5	9	5.1			100	160	309
HFP-30UU	6	30		45	0 -0.012	64		10	74	10	60	6.6	11	6.1			160	280	420
HFP-35UU	6	35		52		70		10	82	10	67	6.6	11	6.1			170	320	600
HFP-40UU	6	40		60	0 -0.022	80	0 -0.30	13	96	13	78	9	14	8.1	0.020	0.020	220	410	749
HFP-50UU	6	50		80		100		13	116	13	98	9	14	8.1			390	810	1,960
HFP-60UU	6	60	0 -0.015	90	0 -0.025	110		18	134	18	112	11	17.5	10.8	0.025	0.025	480	1,020	2,800