

～ IK ・ ISK ～スライドシャフト製品加工情報

	加工内容	加工位置	補足説明
①	ストレート	-	*シャフト全長を1mm単位で指定出来ます。 *全長公差は弊社にお問合せの上御確認願います。 *C面取りはご指示願います。
②	メネジ加工	片側	*メネジのサイズ(並目・細目)及び有効深さを指定できます。 *特殊なネジのサイズ及び深さについては弊社にお問い合わせの上ご確認願います。
		両側	
③	オネジ加工	片側	*オネジのサイズ(並目・細目)及びネジ部長さを指定できます。 *特殊なネジのサイズ及び長さについては弊社にお問い合わせの上ご確認願います。 *段部はR加工になります。
		両側	
④	段付加工	片側	*段部はR加工になります。
		両側	
⑤	段付メネジ	片側	*段部軸端面に施すメネジのサイズは並目となります。ネジ深さは指定できます。
		両側	
⑥	リング溝加工	片側	*リング溝の位置・幅・溝径寸法及び公差は指定出来ます。
		両側	
⑦	段溝付加工	片側	*段軸部に施す溝加工の各寸法部については指定出来ます。
		両側	
⑧	プレート溝加工	片側	*プレート溝の位置・幅・深さについては指定できます。
		両側	
⑨	V溝加工	片側	*V溝角度は90° となります。 *V溝位置はご指定できます。
		両側	
⑩	同軸オネジ加工	片側	*シャフト外径と同じサイズのオネジ加工を施します。
		両側	
⑪	六角穴加工	片側	*シャフト端面にのみ施します。 *加工寸法については図面にてご指示願います。
		両側	
⑫	二つ穴タップ加工	片側	*シャフト端面にのみ施します。 *加工寸法については図面にてご指示願います。
		両側	
⑬	オネジ逃げ加工	片側	*段部逃げ加工を施します。 *逃げ寸法については図面にて御指示願います。
		両側	
⑭	母線上タップ加工	-	*タップのネジサイズは並目となります。 *タップ間寸法及びネジ深さは指定できます。
⑮	スパナ掛け追加工	-	*複数箇所対応可 *加工位置及び幅寸法等は図面にて御指示願います。
⑯	平削り追加工	-	*複数箇所対応可 *加工位置及び幅寸法等は図面にて御指示願います。
⑰	キー溝加工	-	*複数箇所対応可 *加工位置及び幅寸法等は図面にて御指示願います。

*各追加工詳細寸法・公差は図面にてご指示願います。

*上記追加工以外は弊社までお問い合わせください。

～ IK ・ ISK ～スライドシャフト加工例図

加工内容	軸端部
②	
③	
④	
⑤	
⑥	
⑦	

*各追加加工詳細寸法・公差は図面にて御指示願います

軸中部	加工内容
	①⑦
	①④
	①⑥
	①⑤

軸端部	加工内容
	①⑦
	①⑥
	①⑤
	①③
	①②
	①①



① ストレート

⑧	
⑨	
⑩	
⑪	
⑫	
⑬	
⑮	
⑯	
⑰	

⑩	
⑨	
⑧	
⑦	
⑥	
⑤	
④	
③	
②	




～ I PK ～スライドシャフト製品加工情報




	加工内容	加工位置	補足説明
①	ストレート	-	*シャフト全長を1mm単位で指定出来ます。 *全長公差は弊社にお問合せの上御確認願います。 *C面取りはご指示願います。
②	メネジ加工	片側	*メネジのサイズ（並目・細目）及び有効深さを指定できます。 *特殊なネジのサイズ及び深さについては弊社にお問い合わせの上ご確認願います。
		両側	
③	オネジ加工	片側	*オネジのサイズ（並目・細目）及びネジ部長さを指定できます。 *特殊なネジのサイズ及び長さについては弊社にお問い合わせの上ご確認願います。 *段部はR加工になります。
		両側	
④	段付加工	片側	*段部はR加工になります。
		両側	
⑤	段付メネジ	片側	*段部軸端面に施すメネジのサイズは並目となります。ネジ深さは指定できます。
		両側	

*各追加加工詳細寸法・公差は図面にてご指示願います。

*上記追加加工以外は弊社までお問い合わせください。

～ I PK ～スライドシャフト加工例図

加工内容	軸端部
②	
③	
④	
⑤	

軸端部	加工内容
	⑤
	④
	③
	②



① ストレート

～I～スライドシャフト手配方法

* ユーザー様と仕様打ち合わせ及び情報交換は相互に誤解が発生しない為にも全て図面にて対応させていただきます。

< 型番 >

● ストレートシャフトの場合（要図面：仕様詳細は図面にて確認させていただきます）

例1) SUJ-2またはS45C・外径φ20・全長500mmの場合

I-20g6×500mm

例2) SUS440C・外径φ20・全長500mmの場合

I S-20g6×500mm

例3) パイプシャフト・外形φ20・全長500mmの場合

I P-20g6×500mm

● 加工付シャフトの場合（要図面：仕様詳細は図面にて確認させていただきます）

例1) SUJ-2またはS45C・外径φ20・全長500mmの場合

I K-20g6×500mm

例2) SUS440C・外径φ20・全長500mmの場合

I SK-20g6×500mm

例3) パイプシャフト・外形φ20・全長500mmの場合

I PK-20g6×500mm

* 型番は上記内容の通りとなります。見積り及び発注の際は図面に上記型番にて問合せいただきますようお願い申し上げます。